

AGQLN554

CIPSA GRO

 Tractores



Ventajas



Liviano.



Eje trasero expandible.



Controles mecánicos.



Frenos de aire.



Sistema 4 wd (4x4).



Variedad de implementos opcionales.

AGQLN554



Tractores

Configuración Básica

Dimensiones	Largo x Ancho x Alto (mm)	3980 x 1635 x 2400	
	Rueda de rodadura (mm)	Llanta delantera (mm)	1400 (4WD)
		Llanta trasera (mm)	1300
Masa seca	Distancia mínima del suelo (mm)	325	
	Con cabina (kg)	2370 (4WD)	
	Sin cabina (kg)	2190 (4WD)	
Motor	Marca	CIPSA	
	Marca del motor	Refrigeración vertical por agua de 4 tiempos	
	Cilindros	Directamente inyectable	
	Sistema de enfriamiento	4	
	Potencia (HP)	Enfriado hidráulico	
	Potencia nominal (kw)	55	
	Máx. torsión (N.M)	40.5 kw	
	Velocidad nominal (r/min)	225	
		2300	
Capacidad del tanque de diésel	Volumen (L)	43	
Sistema de transmisión	Clutch	Unitario, seco	
	Caja de cambios	F12+R12	
	Diferencial	Engranajes 4-planetarios cerrados	
	Bloqueo diferencial	Mango deslizante mecánico	
Sistema de frenado	Freno de disco de doble placa húmeda		
Sistema corriente	Modelo de llantas	F/R (4WD)	8.3-20/12.4-28
Sistema de dirección	Dirección de la rueda hidráulica		
	Tipo de sistema hidráulico	Elevador separado parcial	
Dispositivo de trabajo	Tipo de varillaje	II Montaje trasero con acoplamiento de 3 puntos	
	Toma de fuerza (estándar)	φ38,8 dientes φ35,6 dientes	
	Velocidad de toma de fuerza (r/min)	540/760	
	Tipo de barra de tiro	Barra de tiro fija	



Configuración Opcional

Cabina	Aire acondicionado	Calefacción	Freno de aire
Asiento ajustable	Válvula de múltiples unidades	ROPS	Parasol
Radio	AM/FM		
Contrapeso	Ballesta frontal	8x13=104 kg 13 kg/pcs	
	Ballesta trasera	2x80=160 kg 80 kg/pcs	
Sistema neumático	Llantas delanteras	8.3-20	
	Llantas traseras	12.4/11-28	