

QP2TH, QP3TH, QP4TH



Equipo de bombeo
Bombas Tragasólidos

Ventajas

Modelo
QP4TH



Opción de motores a gasolina o diésel



Manejo de sólidos hasta de 3 pulgadas de diámetro



Compuerta tipo escotilla para fácil limpieza.



Kit de llantas o tráiler opcional.



Equipadas con jaulas protectoras y almacenamiento.



Ensambladas en bastidores reforzados para su fácil traslado.

QP2TH, QP3TH, QP4TH

Equipo de bombeo Bombas Tragasólidos

MODELO	QP2TH	QP3TH	QP4TH
Succión descarga mm [pulg]	51 x 51 [2 x 2]	76 x 76 [3 x 3]	101 x 101 [4 x 4]
Capacidad máxima [lpm]	800	1,500	2,100
Máxima sólidos mm [pulg]	25 [1]	38 [1.5]	51 [2]
Máxima succión [m]	7.6	7.6	7.6
Máxima altura [m]	30	29	28
Motor	Honda GX-160	Honda GX-240	Honda GX-340
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
HP	5.5	8	11
Guardián de aceite	Estándar	Estándar	Estándar
Capacidad del tanque [Lts]	3.6	6	6
Método de encendido	Retráctil	Retráctil	Retráctil
Llantas	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	690 x 470 x 520	730 x 550 x 590	718 x 439 x 711
Peso [Kg]	44	74	98



Modelo
QP4TH