

ST2037, ST2040T, ST3050D



Equipo de bombeo
Bombas Tragasólidos

Ventajas



Modelo
ST2040T



Soportan hasta
120 ° F.



Dobles sellos
mecánicos de aceite.



La carcasa del motor de
hierro fundido sirve como
conductor de calor.



Puerto de descarga
hembra de 2 "(NPT).



Motor eléctrico listado
de 1.0 HP, 115V / 9.8A, 1Ø,
UL y CUL.



Protección contra
sobrecarga incorporada.

ST2037, ST2040T, ST3050D



Equipo de bombeo Bombas Tragasólidos



Modelo
ST2040T

MODELO	ST2037	ST2040T	ST3050D
Rotor	Hierro con neopreno y caucho	Hierro con neopreno y caucho	Hierro Dúctil
Disco mm [pulg]	50 [2]	50 [2]	75 [3]
Sólidos	N/A	25 [1]	N/A
Cabeza [m]	11.3	12.2	26
Capacidad [lpm]	276	299	1,022
HP [Kw]	1 [0.75]	1 [0.75]	5 [3.75]
Voltaje [Fase 0]	120 [1]	120 [1]	230 / 460 [3]
Amperaje para arranque	34.5	34	77 [230V] / 39 [460V]
Amperaje de operación	6.9	6.8	14.2 [230V] / 7.1 [460V]
Longitud cable [m]	7.8	7.8	15.2
Diámetro [mm]	188	267	259
Alto [mm]	391	427	680
Peso [Kg]	14	15.4	54